

Prestatieverklaring

Declaration of Performance - Leistungserklärung - Déclaration des performances

DOP-ENGELS-001-13- 16258801

www.baksteen.nl



Steenfabriek Engels Helden B.V.

Steenstraat 8 b

5981 AE Panningen

Nederland

Product-code: 16258801 EH 881

Product-type: BALTIC AMBER dikformaat

NL	UK	DE	FR					
Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	NEN EN 771-1 : 2011				
HD producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkuren, kolommen en scheidingswanden.	HD units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions.	HD-Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk.	Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée.					
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	2+				
De aangemelde instantie IKOB-BKB N° NB 0957, heeft onder systeem 2+ de Initiele inspectie uitgevoerd van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	Notified Body IKOB-BKB N° NB 0957 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control .	Die notifizierten Stelle IKOB-BKB N° NB 0957 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle.	L'organisme notifié IKOB-BKB N° NB 0957, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.	0957-CPD-0607				
verschijningsvorm:	configuration:	form:	configuration:					
Volle handvormsteen	Solid brick (soft mud)	Voller handform Ziegel	Brique solide					
Prestatieverklaring	Declared performance	Erklärte Leistung	Performances déclarées	EN 771-1:2011				
Afmetingen	Dimensions	Maße	Dimensions	214	x 103	x 66 mm		
Tolerantie	Tolerances	Grenzabmaße	Tolerances	T2	4 x 3 x 2	mm		
Maatspreiding	Range	Maßspanne	Plage	Rm	9 x 7 x 5	mm		
vlakheid van legvlakken	flatness of bed faces	Ebenheit der Lagerflächen	planéité des faces de pose	NPD				
parallelisme van legvlakken	parallelism of bed faces	Planparallelität der Lagerflächen	parallélisme des faces de pose	NPD				
Bruto volumieke massa	Gross dry density	Brutto-Trockenrohdichte	Masse volumique apparente sèche	1800	kg/m ³			
Netto droge volumieke massa	Net dry density	Netto-Trockenrohdichte	Masse volumique absolue sèche	NPD	kg/m ³			
Toleranties volumieke massa	Density tolerances	Rohdichte grenzen	Masse volumique tolérances	D1	±	10 %		
Totaal volume frogs	Volume of frogs	Gesamtvolumen von Mulden	Total des auges de volume	5	%			
Groep	Group of the unit	Gruppe	Groupe	1				
Druksterkte * loodrecht op het legvlak	Compressive strength * perpendicular to bed faces	Druckfestigkeit * senkrecht zur Lagerfläche	Résistance à la compression * perpendiculaire à la face de pose					
* gemiddelde	* mean	* mittlere	* moyenne	25	N/mm ²			
* genormaliseerde	* normalized	* normierte	* normalisée	17,5	N/mm ²			
Categorie	Category	Kategorie	Catégorie	I				
Hechtsterkte	Bond strength	Verbundfestigkeit	Adhérence	NPD	N/mm ²			
Thermische geleiding	Thermal conductivity	Wärmeleitfähigkeit	Conductivité thermique	0,49	W/m.K	EN 1745		
Dampdoorlatendheid	Water vapour permeability	Wasserdampfdurchlässigkeit	Perméabilité à la vapeur d'eau	50/100				
Directe luchtgeluidisolatie	Direct airborne sound insulation	Luftschalldämmung	Isolation acoustique aérienne directe	NPD				
Vorst / dooierweerstand:	Freeze/thaw resistance	Frostwiderstand	Résistance au gel/dégel	F2				
Wateropneming	Water absorption	Wasseraufnahme	Absorption d'eau	10	%			
Initiële wateropzuiging	Initial rate of water absorption:	Anfängliche Wasseraufnahme	Taux initial d'absorption d'eau	1,0 - 5,0	kg/m ² .min	(IW3)		
Gehalte actieve oplosbare zouten	Active soluble salts content	Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Teneur en sels solubles actifs	S2				
Vormstabiliteit	Moisture movement	übliche Feuchtedehnung	Dilatation due à l'humidité	NPD	mm/m			
Gevaarlijke stoffen:	Dangerous substances	Gefährliche Substanzen	Substances dangereuses	passed				
Brandreactie	Reaction to fire	Brandverhalten	Réaction au feu	A1				
De prestaties van het omschreven product zijn conform de bovenstaand aangegeven specificaties.	The performance of the product identified is in conformity with the declared performance.	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.	Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées .	Panningen, 2013-06-28				
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.	This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.	La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabrikant.	 J. Engels, COO				
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:	Signed for and on behalf of the manufacturer by:	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	Signé pour le fabricant et en son nom par:					

Declaration of Performance

Deklaráciu vlastivostí užívateľských - Prohlásenie o vlastnostiach - Vyhlásenie o parametroch

DOP-ENGELS-001-13- 16258801

www.baksteen.nl



Steenfabriek Engels Helden B.V.

Steenstraat 8 b

5981 AE Panningen

Nederland

Product-code: 16258801 EH 881

Product-type: BALTIC AMBER dikformaat

UK	PL	CS	SK	
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebného výrobku v súlade s písomnosťou harmonizovanou technickou specifikácií podľa predpokladu výrobce:	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádzajú výrobca, v súlade s uplatnenou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	NEN EN 771-1 : 2011
HD units for use in unprotected masonry walls, colums and partitions.	Produkty HD do użytku w narażonych murowanych ścian, słupów i ścian działowych.	HD jednotek pro použití v nechráněné zdi cihlových stěn, sloupů a příčky.	HD jednotiek pre použitie v nechránenej murivo colums steny, stropy a priečky.	
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku	2+
Notified Body IKOB-BKB N° NB 0957 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control .	Notyfikowana IKOB BKB N ° NB 0957, posiada w systemie 2 + Initial przeprowadzoną zakładu produkcyjnego i kontroli produkcji w fabryce i ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w fabryce oraz posiada certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, fabrycznie przewidziane.	Notifikovaná osoba IKOB-BKB N ° NB 0957 provádí podle systému 2 + počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby, provádí průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydal osvědčení o shodě výroby u výrobce řízení.	Notifikovaná osoba IKOB-BKB N ° NB 0957 vykonáva podľa systému 2 + počiatocnej inšpekcie výrobcne a riadenie výroby, vykonáva priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby a vydal osvedčenie o zhode výroby u výrobcu riadenie.	0957-CPD-0607
configuration: Solid brick (soft mud)	Kształt i budowa: ciegla pełna	Tvar a uspořádání: plná cihla	Tvar a dierovanie: plná tehla	
Declared performance	Deklarowane właściwości użytkowe	Deklarowany výkon	Deklarované parametre	EN 771-1:2011
Dimensions	Wymiary Wart. Średnia	Jmenovité rozmery	Rozmery	214 x 103 x 66 mm
Tolerances	Tolerancje	Tolerance	Tolerancie	T2 4 x 3 x 2 mm
Range	Rozpiętość	Rozpětí	Rozsah	Rm 9 x 7 x 5 mm
flatness of bed faces	Plaskość powierzchni kładzenia	Rovinost ložních ploch:	Rovnosc' plôch:	NPD
parallelism of bed faces	Równoległość powierzch. Kładzenia	Rovnoběžnost rovin ložních ploch	Rovnoběžnos' plôch:	NPD
Gross dry density	Gęstość brutto w stanie suchym	Prvku	Hrubá objemová hmotnosť	1800 kg/m ³
Net dry density	Gęstość netto w stanie suchym	Materiálu prvku	Čistá objemová hmotnosť	NPD kg/m ³
Density tolerances	Tolerancje Gęstość	Objemová hmotnosť	Objemové hmotnosti tolerancie	D1 ± 10 %
Volume of frogs	wgłębienie objętość	objem vybráni	objem vybrania	5 %
Group of the unit	Grupa elementu murowego	Skupina prvků	Skupina murovacích prvkov	1
Compressive strength * perpendicular to bed faces	Wytrzymałość na ściskanie * prostopadłe do powierzchni kładzenia	Pevnost v tlaku *	Pevnost' v tlaku *	
* mean	* średni	* průměr	* priemer	25 N/mm ²
* normalized	* znormalizowana	* normalizovaná	* kolmo na ložnú plochu	17,5 N/mm ²
Category	Kategoria	Třída	Trieda	I
Bond strength	Wytrzymałość spoiny	Přídržnost	Súdržnosť	NPD N/mm ²
Thermal conductivity	Współczynnik przewodzenia ciepła	Tepelná vodivost	Súčinieť tepelnej vodivosti:	0,49 W/m.K EN 1745
Water vapour permeability	Współczynnik dyfuzji pary wodnej	Propustnosť vodních par	Súčinieť difúzie vodných párov	50/100 EN 1745
Direct airborne sound insulation	Bezpośredni powietrzna izolacja akustyczna	Príma vzduchová neprúzvuočnosť vzduchu	Priama vzduchová neprízvuočnosť	NPD
Freeze/thaw resistance	Trwałość	Trvanlivost	Mrazuvzdornosť	F2
Water absorption	Absorpcja wody	Nasákovost	Nasiakavosť:	10 %
Initial rate of water absorption:	Początkowa absorpcja wody	Počáteční rychlosť nasákovosti:	Počiatočná nasiakavosť:	1,0 - 5,0 kg/m ² .min
Active soluble salts content	Zawartość aktywnych soli rozp.	Obsah aktivních rozpustných solí	Obsah aktívnych solí	S2
Moisture movement	Rozszerzał. pod wpływem wilgoci	Vlhkostní roztažnosť	Zmena vlhkosti	NPD mm/m
Dangerous substances	Substancje niebezpieczne	Nebezpečné látky	Nebezpečné látky	passed NL-BBk
Reaction to fire	Reakcja na ogień	Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	A1
The performance of the product identified is in conformity with the declared performance.	Właściwości użytkowe wyrobu jest zgodny z właściwościami użytkowymi deklarowanymi właściwościami.	výkon výrobku identifikovaný uvedená je ve shodě s vlastnostmi uvedenou.	Parametre výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami.	Panningen, 2013-06-28
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	Niniejsza deklaracja właściwości użytkowej wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.	Toto vyhlásenie o vlastnostiach se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.	Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného.	 J. Engels, COO
Signed for and on behalf of the manufacturer by:	Podpisano w imieniu producenta przez:	Podepsáno za výrobce a jeho jménem:	Podpísal za a v mene výrobcu:	

Declaration of Performance

prestandadeklaration - nyilatkozat teljesítmény - eksplataciini savybių deklaracija

DOP-ENGELS-001-13- 16258801

www.baksteen.nl



Steenfabriek Engels Helden B.V.

Steenstraat 8 b

5981 AE Panningen

Nederland

Product-code: 16258801 EH 881

Product-type: BALTIC AMBER dikformaat

UK	SE	HU	LT	
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: HD units for use in unprotected masonry walls, colums and partitions.	Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: HD-enheter för användning i oskyddade murade väggar, colums och mellanväggar.	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendelhetetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:	NEN EN 771-1 : 2011
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	Systemet eller systemen för bedömnin och förlöpande kontroll av byggproduktens prestanda	Rendszer értékelésére és ellenőrzésére teljesítménye állandóságának az építési termék	Sistema vertinant ir tikrinant eksplataciini savybių pastovumą statybos produkto	2+
Notified Body IKOB-BKB N° NB 0957 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control .	Notified Body IKOB-BKB N° NB 0957 utförs under system 2 + den inledande inspektionen av fabriken och av fabrikens egen tillverkningskontroll, utfört löpande granskning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen och utfärdat intyg om överensstämmelse i fabriken kontrollera.	Bejelentett szervezet IKOB-BKB N° NB 0957 állatt végzett 2 + rendszer a kezdeti ellenőrzés a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés végzett folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése az üzemi gyártásellenőrzés és kiadta a megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés irányítani.	Notifikuotoji jstaiga IKOB-BKB N° NB 0957 atliekama pagal sistemą 2 + pradinis patikrinimas gamyklos ir gamyklos produkcijos kontrolė, atliekama nuolatinė priežiūra, vertinimas ir vertinimą gamyklos produkcijos kontrolės ir išdavė atitinkies sertifikata, gamyklos produkcijos kontroliuoti.	0957-CPD-0607
configuration: Solid brick (soft mud)	Ytstruktur: fullt tegel	Forma és kiképzés: tömör téglá	Geometrinė forma: pilnas plytu	
Declared performance	Angiven prestanda	A nyilatkozat szerinti teljesítmény	Deklaruojamos eksplatacinės savybės	EN 771-1:2011
Dimensions	Dimensioner och toleranser:	Méretek és mérettérés:	Matmenys ir nuokrypos:	214 x 103 x 66 mm
Dimensional tolerances	Medelvärde	Középérték	nuokrypos	T2 4 x 3 x 2 mm
Range	Variation	Mérettartomány	intervalas	Rm 9 x 7 x 5 mm
flatness of bed faces	Byggtans planhet:	Fejlıleti egyenletesség:	Paviršių plokštumas:	NPD
parallelism of bed faces	Linjär parallellföring:	Párhuzamosság:	Plokštumų lygiagretumas:	NPD
Gross dry density	Brutto torr densitet	Brutto száraz testsűrűség	tariamas sausasis tankis	1800 kg/m ³
Net dry density	Netto torr densitet	Netto száraz testsűrűség	neto sausasis tankis	NPD kg/m ³
Density tolerances	Densitet toleranser	Sűrűség tolerancia	tankis nuokrypiai	D1 ± 10 %
Volume of frogs	volym av urtagningen	mennyisége szünet	tūris pertrauką	5 %
Group of the unit	Grupp av enhet	Falazóelem csoport	gaminio grupė	1
Compressive strength * perpendicular to bed faces	Tryckhållfasthet * vertikal	Mecahnikai szilárdság * a fekvőfelületre merőlegesen	Stipris gnuždant * į klojimo paviršiu (pagrinda)	
* mean	* genomsnitt	* átlagos	* vidutinis	25 N/mm ²
* normalized	* normaliseras	* normalizált	* normalizuotas	17,5 N/mm ²
Category	Grupp	Osztály	kategorija	I
Bond strength	Fogstyrka:	Tapadószilárdság:	Sukibimo stipris:	NPD N/mm ²
Thermal conductivity	Värmeledningsförmåga:	Hővezetési tényező:	Šilumos laidumo ekvivalentas:	0,49 W/m.K EN 1745
Water vapour permeability	Vattenånggenom-släppighet:	Páradiffúziós tényező:	Vandens garu difuzijos koeficientas:	50/100 EN 1745
Direct airborne sound insulation	Direkt luftljudisolering	Közvetlen léghang szigetelés	Tiesioginė orinio garso izoliacija	NPD
Freeze/thaw resistance	Livslängd:	Fagyállóság:	Ilgamžiškumas:	F2
Water absorption	Vattenabsorption:	Vízfelvétel:	Vandens jmirkis:	10 %
Initial rate of water absorption:	Vattenabsorption initiat:	Kezdeti vízfelvétel:	Pradinis vandens jmirkis:	1,0 - 5,0 kg/m ² .min
Active soluble salts content	Aktivt lösbart saltinhåll:	Aktív oldható sótartalom:	Aktyvių tirpijų druskų kiekis:	S2
Moisture movement	Fukt rörlighet:	Alakállóság:	Brinkimas:	NPD mm/m
Dangerous substances	Hälsofarligt ämne:	Veszélyes anyagok:	Pavojingos medžiagos:	passed NL-BBk
Reaction to fire	Reaktion på eld:	Tűzveszélyesség:	Degumas:	A1
The performance of the product identified is in conformity with the declared performance.	Utförandet av den som anges produkten överensstämmer med angivna prestanda.	Teljesítménye a leírt terméket kapnak a fentiek szerint előírásoknak.	Nurodyto produkto savybės atitinkti atitinkti deklaruotoms eksplatacinėms savybėms.	Panningen, 2013-06-28
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.	Ez a nyilatkozat a teljesítmény kiadásáért kizárolag a gyártó.	Ši eksplataaciini savybių deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.	J. Engels, COO
Signed for and on behalf of the manufacturer by:	Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren genom att:	A gyártó nevében és részéről aláíró személy:	Pasirašyta gamintojas ir jo vardu:	

Declaration of Performance

Декларация Производительность

DOP-ENGELS-001-13- 16258801

www.baksteen.nl



Steenfabriek Engels Helden B.V.

Steenstraat 8 b

5981 AE Panningen

Nederland

Product-code: 16258801 EH 881

Product-type: BALTIC AMBER dikformaat

UK	RU			
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Нужной цели строительства продукта в соответствии с соответствующими согласованных технических спецификациях, как это предусмотрено заводом-изготовителем:			NEN EN 771-1 : 2011
HD units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions.	HD кирпичи для использования в стены, колонны и перегородки незащищенной кладки.			2+
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	Оценки и проверки постоянства выполнение строительных продуктов			0957-CPD-0607
Notified Body IKOB-BKB № NB 0957 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control .	Уполномоченный ИКОБ ВКВ номер NB-0957 тела, достигнутый системой 2 + первичный осмотр производственные мощности и контроль фабричного производства, мониторинга, оценки и текущий оценки производственного контроля завода и выдали сертификат соответствия управления производством на заводе.			
configuration: Solid brick (soft mud)	конфигурация: полнотелый кирпич			
Declared performance	Объявлен производительности			EN 771-1:2011
Dimensions	размеры		214 x 103 x 66	mm
Tolerances	Допуски		T2	4 x 3 x 2 mm
Range	диапазон		Rm	9 x 7 x 5 mm
flatness of bed faces	плоскость кровать лицах		NPD	
parallelism of bed faces	параллельность кровать лицах		NPD	
Gross dry density	Плотность брутто в сухом		1800	kg/m ³
Net dry density	Чистая сухая плотность		NPD	kg/m ³
Tolerances	Допуски		D1	± 10 %
Volume of frogs	Объем лягушками		5	%
Group of the unit	Группы устройства		1	
Compressive strength * perpendicular to bed faces	* Прочность на сжатие перпендикулярно кровати лица			
* mean	* Среднее		25	N/mm ²
* normalized	* нормированный		17,5	N/mm ²
Category	категория		I	
Bond strength	прочность сцепления		NPD	N/mm ²
Thermal conductivity	теплопроводность		0,49	W/m.K EN 1745
Water vapour permeability	Паропроницаемость		50/100	EN 1745
Direct airborne sound insulation	Прямая изоляции воздушного шума		NPD	
Freeze/thaw resistance	Замораживания / оттаивания сопротивления		F2	
Water absorption	Водопоглощение		10	%
Initial rate of water absorption:	Начальная скорость поглощения воды:		1,0 - 5,0	kg/m ² .min
Active soluble salts content	Активное содержание растворимых солей		S2	
Moisture movement	Влага способствует движению		NPD	mm/m
Dangerous substances	Опасные вещества		passed	NL-BBk
Reaction to fire	Реакция на огонь		A1	
The performance of the product identified is in conformity with the declared performance.	Производительность продукта определены в соответствии с заявленной производительностью.			Panningen, 2013-06-28
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	Это заявление исполнения выдается под ответственность производителя.			 J. Engels, COO
Signed for and on behalf of the manufacturer by:	Подписано от имени и по поручению производителя по:			