



13

0620-CPD-21134



Vogelensangh
STEENFABRIEK

Vogelensangh Steenfabriek
Munnikhofsestraat 33
6653 AB Deest Nederland

Product-code: DF 9/10

Canne yellow bronze

N° Prestatieverklaring: DOP-VOGELENSANGH-BRONS en GEEL

Declaration of performance

EN 771-1:2015+A1:2015, Categorie I, U metselbakstenen, Brons en Geel

Metselbaksteen – Clay masonry bricks

Beoogde toepassing: in muren, kolommen en scheidingsmuren

Aangegeven prestatie**EN 771-1:2015+A1:2015**

Afmetingen Dimensions	228x110x66			mm	
Maattolleranties Dimensional tolerances	T1			mm	
Maatspreiding Dimensional range	R1			mm	
Bruto volumieke massa Gross dry density	1410			Kg/m ³	
Tolerantie bruto volumieke massa Density tolerance	D1	±	10	%	
Gemiddelde druksterkte Compressive strenght	25			N/mm ²	
Genormaliseerde druksterkte Normalised compressive strenght	22			N/mm ²	
Hechtsterkte Bond strenght	0.15			N/mm ²	
Equivalentente warmtegeleidbaarheid Equivalent thermal conductivity	0.39			W/m.k	
Dampdoorlatendheid Water vapour diffusion coefficient	5/10				
Vorst- en dooiweerstand Freeze-thaw resistance	F2				(F2/C)
Wateropneming Water absorption	≤22%			%	
Initiële wateropzuiging Initial rate of water absorption	1.5-4.0			kg/m ² .min	IW3 normaal zuigend
Gehalte actieve oplosbare zouten Active soluble salts	categorie	S2			
Gevaarlijke stoffen Dangerous substances	Vormgegeven bouwstof voldoet aan NL-Bbk				
Bandreactie Reaction to fire	klasse	Euroklasse A1			