

Informatief specificatieformulier metselbaksteen NEN-EN 771-1

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

De eigenschappen van de daadwerkelijk geleverde producten kunnen verschillen van de eigenschappen zoals vermeld op dit specificatieformulier dat ter informatie is verstrekt en geen deel uitmaakt van een overeenkomst

Producttype			Vol	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: IKB1041	
		Vormbak					
		Strengpers					
		Productgroep 1; Geel		Handvorm			X
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster				X	 Postbus 7147, 5980 AC Panningen
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)					
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd			
		Bezand	X	Geglazuurd			
		Glad		Geëngobeerd			
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte: 214 x 103 x 66				Productsoort: 16259151	
Maattolerantie gemiddelde maat		T1, T2 of Tm ²⁾				T2	
		2) ... X ... X ... mm voor resp. l, b en h				Aantal:	
Maatspreiding		R1, R2 of Rm ³⁾				R1	
		3) ... X ... X ... mm voor resp. l, b en h				Datum aanvraag:	
Initiële wateropzuiging ¹⁾ (kg/m ² .min)		Zeer weinig zuigend (<0.5)					Architect:
		Matig zuigend (0.5 –1.5)					
		Normaal zuigend (1.5 –4.0)				X	
		Sterk zuigend (>4.0)					
Wateropneming ¹⁾		Vrijwillige wateropneming (massa %)				< 10	Aannemer:
Volumieke massa ¹⁾		Bruto volumieke massa (kg/m ³)				1800	Opdrachtgever:
Tolerantie volumieke massa ¹⁾		D1, D2 of Dm ⁴⁾				D1	
		4) ... %					
Actieve oplosbare zouten ¹⁾		Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0			Aanvrager:	
			S1				
			S2	X			
Vorst-dooi weerstand		F0					Leverancier:
		F2, vorstklasse C, BRL 1007					
		F2, vorstklasse D, BRL 1007				X	
Warmtegeleidbaarheid ¹⁾ λ (W/mK)						0.49	Steenfabriek Engels Helden bv Steenstraat 8b, 5981 AE Panningen Tel: 077 3060495, Fax: 077 3060105 E-mail: steenfabriek@engels-helden.nl
Waterdampdoorlatendheid ¹⁾ μ						50/100	Aanvullende informatie van de producent:
Bouwstoffenbesluit		Toepassing categorie				1A	
Specifieke toepassingen		Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007					
		Product voor schilderwerk (SO ₄ ≤ 0.10 %)					
Genormaliseerde druksterkte ¹⁾ (N/mm ²)		5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.				> 17,5	Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: www.baksteen.nl