


# BEOORDELINGSRICHTLIJN METSELBAKSTEEN

# NEN-EN 771-1



Bezoekadres : Gelmswijk 4 - 9665 RR - Oude Pekela  
 Postadres : Postbus 28 - 9665 ZG - Oude Pekela  
 Telefoon : 0597-613 920  
 Website : [www.strating.nl](http://www.strating.nl)



## CERTIFICAATNUMMER IKB 1046/12

PRODUCTGROEP	ONBESCHERMD, CATEGORIE I, GROEP 1, BRANDGEDRAG A1			
PRODUCTTYPE	STRENGPERS ENGELS FORMAAT BSF GEPERFOREERD			
PRODUCTSOORT	VTS DARK GREY			
PRODUCTCODE	BSF-P-A-0374-11			
VISUELE KENMERKEN OP ZICHTVLAK	ONBEZAND		STRUCTUUR	DATUM AANVRAAG
	BEZAND		GLAZUUR	
	GLAD		ENGOBE	
AFMETINGEN	Lengte: <b>215mm</b> Breedte: <b>102,5mm</b> Hoogte: <b>65mm</b>			ORDER
TOLERANTIECATEGORIE	T1	T2		AANTAL
	Afwijkend:			
MAATSPREIDINGS CATEGORIE	R1	R2		LEVERDATUM
	Afwijkend:			
INITIELE WATEROPZUIGING kg/(m <sup>2</sup> .min)	Zeer weinig zuigend (< 0,5)			WERK
	Mating zuigend (0,5 - 1,5)			
	Normaal zuigend (1,5 - 4,0)			
	Sterk zuigend (> 4,0)			
WATEROPNEMING	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 10 %			ARCHITECT
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 9 %			
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 7 %			
VOLUMIEKE MASSA (kg/m <sup>3</sup> )	Bruto volumieke massa (bvm): 1566 kg/m <sup>3</sup>			AANNEMER
TOLERANTIECATEGORIE VOLUMIEKE MASSA	D1	D2	20%	
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN	WATEROPLOSBAAR NATRIUM, KALIUM EN MAGNESIUM		S0	OPDRACHTGEVER
			S1	
			S2	
VORST - DOOI WEERSTAND	F0			OPDRACHTGEVER
	F2, VORSTCLASSE C, BRL 1007			
	F2, VORSTCLASSE D, BRL 1007			
WARMTEGELEIDBAARHEID λ	0,56 W/Mk			OPDRACHTGEVER
WATERDAMP DOORLATENDHEID μ	50/100			
VORMGEGEVEN BOUWBESLUIT	JA			OPDRACHTGEVER
	NEE			
SPECIEFIE TOEPASSINGEN	Precisiemetselwerk/kromheid vlgns BRL 1007			
	Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0,10%)			
GEMIDDELDE DRUKSTERKTE (N/mm <sup>2</sup> )	5,0	7,5	10,0	12,5
	15,0	20,0	25,0	30,0
	35,0	40,0	45,0	...
AANVULLENDE INFORMATIE VAN PRODUCENT	Deze specificatie betreft een a select monster uit genoemde sortering.			AANVRAGER
	De maatvoering is genomen uit de laatste productiecharge.			
	Voor genoemd project moet er mogelijk nog geproduceerd worden.			
	De ruwheid van de steen kan de maat beïnvloeden.			



VAKKEN MET GRIJASCERING AANKRUISEN OF VET OMLIJNEN INDIEN VAN TOEPASSING